



ENERGÓN[®]

ABONO CON AMINOÁCIDOS

Para aplicación foliar, fertirrigación y preparación de soluciones nutritivas.
Líquido soluble
Antes de utilizar el producto leer detenidamente la etiqueta.

COMPOSICIÓN

	% (p/p)
Nitrógeno (N) total	5,0 %
Nitrógeno (N) orgánico	4,3 %
Nitrógeno (N) amoniacal	0,7 %
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua.	4,0 %
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua.	5,0 %
Carbono orgánico (C)	15,5 %
Materia orgánica total	30,2 %
Aminoácidos libres	2,5 %
Aminoácidos totales	27,5 %
Hierro (Fe)	830 ppm

ADUBO COM AMINOÁCIDOS

Para aplicação foliar, fertirrigação e preparação de soluções nutritivas.
Líquido solúvel
Antes de utilizar o produto ler etalhadamente a etiqueta.

COMPOSICIÓN

	% (p/p)
Azoto (N) total	5,0 %
Azoto (N) orgánico	4,3 %
Azoto (N) amoniacal	0,7 %
Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água.	4,0 %
Óxido de potássio (K2O) solúvel em água.	5,0 %
Carbono orgánico (C)	15,5 %
Matéria orgânica total	30,2 %
Aminoácidos livres	2,5 %
Aminoácidos totais	27,5 %
Ferro (Fe)	830 ppm

Contenido neto / Conteúdo neto 10 Lts.

• Aminograma de la fracción de aminoácidos libres (p/p): Ácido glutámico (0,16%), Glicina (0,50%), Prolina (0,20%), Ácido aspártico (0,02%), Valina (0,07%), Alanina (0,72%), Lisina (0,17%), Fenilalanina (0,28%), Leucina (0,30%).

- Aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática de proteína de origen animal.
- Clase A. Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.
- Pobre de cloruros.
- pH: 8,0
- Densidad media: 1,17
- Almacenar a temperaturas entre 5°C y 35°C

• Aminograma da fração de aminoácidos livres (p/p): Ácido glutâmico (0,16%), Glicina (0,50%), Prolina (0,20%), Ácido aspártico (0,02%), Valina (0,07%), Alanina (0,72%), Lisina (0,17%), Fenilalanina (0,28%), Leucina (0,30%).

- Aminoácidos obtidos por hidrólise enzimática de proteína de origem animal.
- Classe A: Conteúdo em metais pesados inferior aos limites fixados para esta classificação.
- Pobre em cloretos.
- pH: 8,0
- Densidade média: 1,17.
- Armazenar a temperaturas entre 5°C e 35°C.

CARACTERÍSTICAS



ENERGÓN es un formulado con una relación entre componentes cuya combinación nutre, estimula y potencia el desarrollo del metabolismo y de los procesos fisiológicos de la planta.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Puede ser aplicado tanto en tratamientos foliares como en fertirrigación.
En tratamientos foliares **ENERGÓN** debe aplicarse a razón de 250 a 350 cc./Ha.
A través del riego localizado se recomienda usar, de forma general, de 3,0 a 4,0 lts/Ha y aplicación, dependiendo del nº de aplicaciones, de las necesidades y la situación del cultivo. Para más información puede dirigirse a su distribuidor habitual o consultar a nuestro departamento técnico.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Los momentos más adecuados para su aplicación son aquellos en los que, por diversos motivos, el cultivo necesite un estímulo adicional para la activación e intensificación de procesos fisiológicos.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar el envase antes de usar.
No aplicar en ciruelo por riesgos de fitotoxicidad.
A excepción del olivar, no mezclar con productos cúpricos, aceites ni azúfres si no se cuenta con una experiencia previa.
De forma general se recomienda hacer una prueba previa antes de realizar mezclas.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No comer ni beber, ni fumar durante su utilización.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta)
Advertencia. Las recomendaciones e información que facilita la empresa, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan al control de la empresa (preparación de mezclas, aplicaciones, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños.

SOLIDATE, S.L.

Parcelas de Porsiver. C/ Soto Verde, 18.
41120- Gelves (Sevilla)-ESPAÑA
Tlf. +34 609 310 898
solidate@solidate.es

CARACTERÍSTICAS



ENERGÓN é um formulado com uma relação entre componentes cuja combinação nutre, estimula e potencia o desenvolvimento do metabolismo e dos processos fisiológicos da planta.

MODO DE APLICAÇÃO E DOSE

Pode ser aplicado tanto em tratamentos foliares como em fertirrigação.
Em tratamentos foliares o **ENERGÓN** deve ser aplicado com a dose de 250 a 350 cc./Ha.
Através da rega localizada recomenda-se usar, de forma geral, de 3 a 4 lts/Ha e aplicação, dependendo do nº de aplicações, das necessidades e o estado da cultura. Para mais informações pode dirigir-se ao seu distribuidor habitual ou consultar o nosso departamento técnico.

MOMENTO DE APLICAÇÃO

Os momentos mais adequados para a sua aplicação são aqueles em que, por diversos motivos, a cultura necessite um estímulo adicional para a activação e intensificação de processos fisiológicos.

INSTRUÇÕES DE USO

Agitar a embalagem antes de usar.
Não aplicar em ameixira por risco de fitotoxicidade.
À excepção do olival, não misturar com produtos cúpricos, oleos nem enxofres sem ter uma experiência prévia.
De forma geral recomenda-se fazer uma experiência prévia antes de realizar misturas.

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

CONSELHOS DE PRUDENCIA

Manter fora do alcance de crianças.
Manter longe de alimentos, bebidas e refeições.
Não comer nem beber, nem fumar durante a aplicação.
Em caso de acidente ou mal estar é favor dirigir-se ao médico (se for possível mostrar a nossa etiqueta).
Advertencia. As recomendações e informações que facilita a empresa, são fruto de amplios e rigurosos estudos e ensaios. Porém, na utilização podem intervir numerosos fatores que escapan ao controlo da empresa (preparação de caldas, aplicações, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e o conteúdo. O utilizador será responsável pelos danos causados.



330,00 mm



Responsable Arte Final
Alba Pelegrín
Fecha
22/10/2024
Cliente
5767-SOLIDATE
Referencia
0000 ET ENERGON ABONO
Material
-

Tintas	
	COLOR 1 CIAN
	COLOR 2 MAGENTA
	COLOR 3 AMARILLO
	COLOR 4 NEGRO
	COLOR 5 PANTONE 202 C
	COLOR 6 PANTONE 616 C
	COLOR 7 PANTONE 404 C
	COLOR 8 -
	COLOR 9 -
	COLOR 10 -
	TROQUEL NO IMPRIME

Salida			
1	2	3	4
			
5	6	7	8
			
MUY IMPORTANTE: Rogamos den conformidad al nuevo diseño de la etiqueta así como a los textos y medidas.			

MUY IMPORTANTE: El Cliente debe asegurarse de proporcionar a Adhesivos Orcajada, S.A. toda la información necesaria para poder cumplir con los requisitos legales del país o países donde se usará el producto final. El cumplimiento de requisitos legales de esta etiqueta está basado en la información legal facilitada a nuestra empresa.

Los colores Pantone Coated deberían ser impresos en materiales estucados. La impresión de este tipo de Pantone sobre materiales mate o porosos podría variar, una vez impreso, en intensidad y tonalidad respecto al color original designado. Los colores visualizados en pantallas o dispositivos móviles pueden diferir en intensidad y tono respecto a los originales asignados en el archivo y posteriormente impresos. Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Adhesivos Orcajada, S.A. o sus clientes y no puede ser utilizada, difundida o reproducida sin la autorización expresa de ambos.